



Pin Khởi Động Xe Tải

Lithium Truck Starting Battery

Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt thay thế ắc quy chì trên hệ thống điện trên ô tô

Tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, thân thiện với môi trường

Pin bị xả cạn sẽ tự động tắt và có thể phục hồi bằng máy sạc hoặc cầu dây từ bình khác.

Pin bị quá tải hoặc ngắn mạch sẽ tự động tắt và có thể phục hồi bằng cách ngắt tải

Tuổi thọ lên tới 2000 chu kì, tương đương 8-10 năm.

Chất lượng ổn định suốt vòng đời của pin, không gây phiền toái cho người sử dụng

Hư hỏng có thể được sửa chữa, thay thế linh kiện mà không cần thay nguyên cả pin



PIN KHỞI ĐỘNG THAY ẮC QUY CHÌ

PIN KHỞI ĐỘNG XE TẢI CƠ BẢN	BP180	BP208	BP212	BP216
Điện áp danh nghĩa	12.8V	25.6V	25.6V	25.6V
Dòng khởi động lớn nhất	640A	320A	480A	640A
Dòng xả liên tục lớn nhất	160A	80A	120A	150A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	30.2	30.2V	30.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	90A	45A	60A	90A
Dung lượng	30Ah	15Ah	22Ah	30Ah
Kích thước D x R x C (mm)	208 x 175 x 190	230 x 138 x 208	260 x 167 x 210	360 x 212 x 220
Trọng lượng	8.0kg	7.5kg	10kg	15kg

PIN KHỞI ĐỘNG XE TẢI NÂNG CAO	BA180	BA208	BA212	BA216
Điện áp danh nghĩa	12.8V	25.6V	25.6V	25.6V
Dòng khởi động lớn nhất	640A	320A	480A	640A
Dòng xả liên tục lớn nhất	160A	80A	120A	150A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	30.2	30.2V	30.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	90A	45A	60A	90A
Dung lượng	40Ah	32Ah	50Ah	40Ah
Kích thước D x R x C (mm)	232 x 175 x 190	230 x 138 x 210	295 x 200 x 225	365 x 212 x 220
Trọng lượng	9.5kg	9.2kg	11.8kg	16.5kg



Trụ sở: Số 1 Ngõ Hàng Chuối 1, Phố Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đắk Nông, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com