



Pin Khởi Động Máy Công Trình

Industrial Lithium Starting Battery

- Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt phù hợp với hệ thống điện trên xe, máy.
- Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, tuổi thọ cao
- Chất lượng ổn định, không gây phiền toái cho người sử dụng
- Thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì
- Bảo hành 2 năm

MÁY PHÁT ĐIỆN

XE BEN

XE TRỘN

XE ĐÀO

XE ỦI

XE CẦU

XE BƠM

ĐẦU KÉO CĂNG

XE NÂNG

MÁY NÉN KHÍ



PIN KHỞI ĐỘNG MÁY CÔNG TRÌNH	BP115	BP140	BP160
Điện áp danh nghĩa	12.8V	12.8V	12.8V
Dòng khởi động danh nghĩa	120A	320A	480A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	15.2V	15.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	18A	45A	60A
Dung lượng	7.2Ah	20Ah	40Ah
Kích thước D x R x C (mm)	150 x 88 x 93	195 x 130 x 170	230 x 138 x 208
Trọng lượng	1.6kg	4.0kg	7.0kg
Phạm vi sử dụng	Máy phát điện xăng di động	Máy dầu tới 2.0L Máy phát điện tới 12kVA	Máy dầu tới 3.5L Máy phát điện tới 50kVA

PIN KHỞI ĐỘNG MÁY CÔNG TRÌNH	BP208	BP212	BP216
Điện áp danh nghĩa	25.6V	25.6V	25.6V
Dòng khởi động danh nghĩa (30s)	320A	480A	640A
Điện áp sạc lớn nhất	30.2	30.2V	30.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	45A	60A	90A
Dung lượng	20Ah	40Ah	60Ah
Kích thước D x R x C (mm)	230 x 138 x 208	295 x 200 x 225	365 x 215 x 220
Trọng lượng	7.0kg	15kg	20kg
Phạm vi sử dụng	Máy dầu tới 7.0L MPĐ tới 300kVA	Máy dầu tới 15L MPĐ tới 500kVA	Máy dầu tới 60L MPĐ tới 2500kVA



Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Xã Cư Jút, Lâm Đồng, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com



Industrial Lithium Starting Battery

Pin Khởi Động Máy Công Trình

- Designed to fit in existing automotive electrical circuitry.
- LFP battery cells for fire safety and long service life
- Constant performance for the whole service life
- Direct replacement for original lead acid batteries
- 2-year warranty

GENERATOR

DUMPTRUCK

EXCAVATOR

BULLDOZER

TRUCK CRANE

PORT TRACTOR

FORKLIFT

AIR COMPRESSOR



INDUSTRIAL STARTING BATTERY	BP115	BP140	BP160
Nominal voltage	12.8V	12.8V	12.8V
Cranking amperage	120A	320A	480A
Max charge voltage	15.2V	15.2V	15.2V
Max charge amperage	18A	45A	60A
Capacity	7.2Ah	20Ah	40Ah
Dimension L x W x H (mm)	150 x 88 x 93	195 x 130 x 170	230 x 138 x 208
Weight	1.6kg	4.0kg	7.0kg
Recommendation of use	Portable gasoline generator	Diesel engine upto 2.0L Generator upto 12kVA	Diesel engine upto 3.5L Generator upto 50kVA
INDUSTRIAL STARTING BATTERY	BP208	BP212	BP216
Nominal voltage	25.6V	25.6V	25.6V
Cranking amperage	320A	480A	640A
Max charge voltage	30.2	30.2V	30.2V
Max charge amperage	45A	60A	90A
Capacity	20Ah	40Ah	60Ah
Dimension L x W x H (mm)	230 x 138 x 208	295 x 200 x 225	365 x 215 x 220
Weight	7.0kg	15kg	20kg
Recommendation of use	Diesel engine upto 7.0L Generator upto 300kVA	Diesel engine upto 15L Generator upto 500kVA	Diesel engine upto 60L Generator upto 2500kVA



Office: 39 street 10, The Verosa Park, Long Truong ward, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Factory: Lot D2, Tam Thang Industrial Park, Cu Jut Commune, Lam Dong, Viet Nam