



Pin Khởi Động Máy Công Trình

Industrial Lithium Starting Battery

- Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt phù hợp với hệ thống điện trên xe.
- Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, tuổi thọ cao
- Chất lượng ổn định, không gây phiền toái cho người sử dụng
- Thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì
- Bảo hành 2 năm



MÁY PHÁT ĐIỆN XE BEN XE TRỘN
XE ĐÀO XE ỦI XE CẨU XE BƠM
ĐẦU KÉO CĂNG XE NÂNG MÁY NÉN KHÍ

Vì mục tiêu cải tiến sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không cần báo trước

PIN KHỞI ĐỘNG MÁY CÔNG TRÌNH	BP125	BP140	BP160	BP180
Điện áp danh nghĩa	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V
Dòng khởi động danh nghĩa	200A	320A	480A	640A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	15.2V	15.2V	15.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	30A	45A	60A	90A
Dung lượng	8Ah	15Ah	22Ah	30Ah
Kích thước D x R x C (mm)	150 x 87 x 130	165 x 126 x 175	195 x 165 x 170	279 x 175 x 190
Trọng lượng	2.2kg	4.0kg	6.0kg	11kg
Phạm vi sử dụng	Máy dầu tới 1.0L MPĐ tới 8kVA	Máy dầu tới 2.2L MPĐ tới 12kVA	Máy dầu tới 3.5L MPĐ tới 50kVA	Máy dầu tới 7.0L

PIN KHỞI ĐỘNG MÁY CÔNG TRÌNH	BP208	BP212	BP216	BP220
Điện áp danh nghĩa	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V
Dòng khởi động danh nghĩa	320A	480A	640A	800A
Điện áp sạc lớn nhất	30.2	30.2V	30.2V	30.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	45A	60A	90A	90A
Dung lượng	20Ah	40Ah	60Ah	60Ah
Kích thước D x R x C (mm)	230 x 138 x 208	295 x 200 x 225	365 x 215 x 220	365 x 215 x 220
Trọng lượng	7.0kg	15kg	20kg	22kg
Phạm vi sử dụng	Máy dầu tới 7.0L MPĐ tới 300kVA	Máy dầu tới 15L MPĐ tới 500kVA	Máy dầu tới 60L MPĐ tới 2500kVA	Máy dầu tới 75L MPĐ tới 2500kVA



Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Xã Cư Jút, Lâm Đồng, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com



Industrial Lithium Starting Battery

Pin Khởi Động Máy Công Trình

- Designed to fit in existing automotive electrical circuitry.
- LFP battery cells for fire safety and long service life
- Constant performance for the whole service life
- Direct replacement for original lead acid batteries
- 2-year warranty



GENERATOR DUMPTRUCK EXCAVATOR
BULLDOZER TRUCK CRANE
PORT TRACTOR FORKLIFT AIR COMPRESSOR

Specification are subject to change without prior notice due to continuous product improvement

INDUSTRIAL STARTING BATTERY	BP125	BP140	BP160	BP180
Nominal voltage	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V
Cranking amperage	200A	320A	480A	640A
Max charge voltage	15.2V	15.2V	15.2V	15.2V
Max charge amperage	18A	45A	60A	90A
Capacity	8.0Ah	15Ah	22Ah	30Ah
Dimension L x W x H (mm)	150 x 87 x 130	165 x 125 x 175	195 x 165 x 170	279 x 175 x 190
Weight	1.6kg	4.0kg	7.0kg	11kg
Recommendation of use	Portable gasoline generator	Diesel engine 2.0L Generator 12kVA	Diesel engine 3.5L Generator 50kVA	Diesel engine 7.0L

INDUSTRIAL STARTING BATTERY	BP208	BP212	BP216	BP220
Nominal voltage	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V
Cranking amperage	320A	480A	640A	800A
Max charge voltage	30.2	30.2V	30.2V	30.2V
Max charge amperage	45A	60A	90A	90A
Capacity	20Ah	40Ah	60Ah	60Ah
Dimension L x W x H (mm)	230 x 138 x 208	295 x 200 x 225	365 x 215 x 220	365 x 215 x 220
Weight	7.0kg	15kg	20kg	22kg
Recommendation of use	Diesel engine 7.0L Generator 300kVA	Diesel engine 15L Generator 500kVA	Diesel engine 60L Generator 2500kVA	Diesel engine 75L MPĐ tới 2500kVA



Office: 39 street 10, The Verosa Park, Long Trung ward, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Factory: Lot D2, Tam Thang Industrial Park, Cu Jut Commune, Lam Dong, Viet Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com